

Scalissima Elite Altezza max m 6,25

Scala telescopica multiposizione super-accessoriata con base allargata

In alluminio estruso nervato e maggiorato a sfilo telescopico. Dotata di allargatori di base richiudibili e due gambe telescopiche regolabili che la rendono comoda da trasportare ed utilizzabile anche in spazi ridotti e su gradini e dislivelli. Dotata di cerniera lamellare in alluminio stampato. Concepita per utilizzo professionale intensivo, ha i profili maggiorati per una tenuta a norme europee fino alla 12 gradini.

È utilizzabile sia come scala da appoggio che doppia o zoppa.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pioli zigrinati antisdrucciolo mm 27x27
- Ganci di blocco maggiorati in acciaio ricoperti di nylon
- Profilo montante interno mm 63x27
- Larghezza rampa interna cm 36,5
- Imballo in termoretraibile con poster
- Manopole cerniere in alluminio
- Passo pioli cm 28
- Profilo montante esterno mm 70x31
- Tamponi maggiorati ergonomici antisdrucciolo (anche sulla rampa interna)

La cerniera lamellare in alluminio a posizionamento rapido a 3 posizioni permette:

- di aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
- di bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
- di aprire e chiudere la scala in posizione "appoggiata a muro" agendo sulla cerniera

art.	n. gradini	misura chiusa	misura max a libro mt	misura a sfilo mt	larghezza alla base mt	peso kg	ingombro cm
26001	8 + 8	1,22	1,91	4,01	0,63 + allargatore	13,00	122x63x21,5
26002	10 + 10	1,50	2,44	5,15	0,63 + allargatore	15,2	150x63x21,5
26003	12 + 12	1,78	2,94	6,25	0,75 + allargatore	18,5	178x75x21,5

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- Due Stabilizzatori richiudibili (da utilizzare obbligatoriamente in posizione di appoggio al muro sopra metri 3)
- Due rotelle antimpronta per il trasporto/movimentazione della scala
- Due livellatori per utilizzare la scala ovunque: scalinate, marciapiedi, discese, terreni sconnessi
- Sacca portattrezzi



scalificio lasi s.n.c.

35011 Reschigliano di Campodarsego PD via Botte n. 6
tel. 049 9217090 fax 049 9217188 e-mail info@scalificiolasi.it http: www.scalificiolasi.it